

ELEVAH[®] 5

elevah.com

+
**COMPACT
COMPATTA**

+
**WIDE
SPAZIOSA**

+
**HANDY
MANEGGEVOLE**

+
**COMFORTABLE
CONFORTEVOLE**

+
**SAFE
SICURA**





+ COMPACT COMPATTA

The most compact of its category
(footprint cm 70 x 98).

La più compatta della sua
categoria (ingombro base
70x98 cm)



+ HANDY MANEGGEVOLE

It turns on itself.

Extremely easy to drive.

Ruota su sè stessa.

Estremamente facile da guidare.





TECHNICAL
DETAILS
DETTAGLI
TECNICI



COMFORTABLE CONFORTEVOLE

Practical and safe access thanks
to the large platform and side handles.
Accesso pratico e sicuro grazie
all'ampia pedana e alle maniglie laterali



WIDE SPAZIOSA

Large basket, convenient for all sizes.
Ampio cestello, comodo per tutte le taglie

SAFE SICURA

- **CONTROL ACCESS**

Automatic door block. Prevents accidental opening.

- **TILT DEVICE**

Prevents lifting on sloping surfaces.

- **SIGNALS**

3 presence detectors that can be integrated with the BLU SPOT accessory

- **JOYSTICK**

All controls at hand.

- **SPEED CONTROL**

Speed control adjustment.

OPTIONAL

- **RADAR SYSTEM**

3 anti-collision radar systems can be fitted on the machine

- **KEY ACCESS**

Basket block at max. 1,95 m platform height.

- **CONTROL ACCESS**

Blocco automatico dello sportello. Evita l'apertura accidentale.

- **INCLINOMETRO**

Impedisce il sollevamento in spazi inclinati

- **SEGNALATORI**

Ben 3 segnalatori di presenza che possono essere integrati con l'optional BLUE SPOT

- **JOYSTICK**

Tutti i controlli a portata di una sola mano

- **SPEED CONTROL**

Regolatore di velocità

OPTIONAL

- **RADAR SYSTEM**

3 sistemi radar anticollisione applicabili alla macchina

- **KEY ACCESS**

Blocco della macchina h. max. 1,95 al piede. Questo accessorio consente l'utilizzo della macchina senza patentino.





PICKING VERSION VERSIONE PICKING

Picking plate having 100 kg safe load capacity, foldable and electrically adjustable.
Piano picking con 100 kg di portata a regolazione elettrica e richiudibile di serie.



OPTIONAL
Belt with winder to block the goods during picking activities
Cinta per legare pacchi al piano picking con arrotolatore



OPTIONAL
Extension for picking platform
Prolunga per piano picking



Customizable colors on request
Colori personalizzabili su richiesta



REMOVABLE PICKING PLATE PIANO ASPORTABILE

On demand a fixed picking plate instead of the electrical one, having 3 possible adjustments.

Possibilità di sostituire il piano elettrico con quello asportabile a 3 regolazioni.



Faradone®.com



ELEVAN®.com



ELEV^ΛH[®] 5 picking

Altezza massima di lavoro	5,15 m
Portata massima	200 kg
Numero Persone	1
Utilizzo	Interno - Esterno
A Altezza macchina chiusa	1690 mm
B Altezza minima da terra*	289 mm
C Altezza massima da terra al piano calpestio	3150 mm
D	1530 mm
E Ingombro macchina	700 mm
F	1152 mm
G Dimensioni cestello	685 mm
H	600 mm
Peso macchina	640 kg
Dimensioni ruote motrici	Ø 186 x 60 mm
Dimensioni ruote girevoli	Ø 150 x 40 mm

PIANO PICKING

I	Dimensioni	500 mm
L		680 mm
Regolazione	Elettrico	
J Corsa	722 mm	
Altezza minima da terra	790 mm	
Altezza massima da terra	4102 mm	
Portata	100 kg	

PRESTAZIONI

Alimentazione	Elettrica 24 V
Batterie	2 Pb Acido Trojan 12V 105Ah
Caricabatterie	115V – 230V 50/60HZ
M Pendenza massima superabile	15%
Pendenza massima superabile in quota	2,5%
Raggio di sterzata interno	0
Raggio di sterzata esterno	1050 mm
Velocità massima (salita - discesa)	0,2 m/s
Velocità massima con cestello a terra	5,5 km/h
N Pressione massima per ruota a pieno carico**	2,9 kN
Cicli di lavoro (con batterie cariche) ***	100

* E' presente un gradino intermedio

** Pressione massima considerando che il peso della piattaforma più il carico massimo a bordo del cestello siano completamente distribuiti su un solo lato della piattaforma (carico totalmente asimmetrico).

*** Per ciclo di lavoro si intende una semovenza di 20 m ed una salita e discesa completa alla massima altezza, con regolazione del piano di carico.



Conforme alle norme europee sui carrelli elevatori con uomo in alto. UNI EN ISO 3691-1.

